

# 自動昇降式プロンプター MPS190



**Motorized Public Speaking**

## 自動昇降式プロンプター

大統領御用達のテレスクリプト社のプロンプター  
各国の首脳に愛用されています

### 登壇者が複数いる際も調節が簡単！

有線リモコンで1～15の高さに遠隔で調節できます。  
プリセットで1～15の高さが登録されていますが、任意の高さを上書きして登録することもできます。  
H ボタン（ホームボタン）を押すと、右図のようにコンパクトに収縮します。




### 使用しないときはコンパクトに収縮！

スピーチが終わった後はコンパクトに収縮させることができます。  
記者会見や株主総会等、質疑応答があるシーンでもプロンプターを下ろすことで挙手をする参加者を見つけやすくなります。  
ミラーは折りたためますので反射の心配もありません。



### ドライバーなどの工具なしで簡単セットアップ！

本製品はドライバーなどの工具なしで組み立てることができます。  
現場で手作業で組み立てることができるためセットアップの時間が短縮できます。



### 持ち運びしやすいハードケースつき！

付属品がすべて収まる堅牢な専用ケースが付属しています。  
頑丈なので伝票を貼ってそのまま発送ができます。  
キャスター付きなので現場での移動や持ち運びも簡単です。



## 本体仕様

商品名	自動昇降式プロンプター TeleScript MPS190
価格	オープン
付属品	<b>【モニター用ケース × 1】</b> ※ 2 台のモニターが収まります 19" LCD モニター × 2 / モニター用電源ケーブル × 2 / ケーブル類  <b>【昇降モーター用ケース × 1】</b> ポール付昇降土台 × 2 / モニター用囲い × 2 / ハーフミラー × 3 (内 1 枚予備) / 昇降リモコン × 1 / リモコン用 BNCケーブル類
付属モニター仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイズ：19 インチ (48.26 cm)</li> <li>・解像度：1280 x 1024 / 1024 x 768</li> <li>・輝度：1600 ニツツ (カンデラ)</li> <li>・バックライト：LED モニター</li> <li>・反転機能つき</li> </ul>
付属モニター入力	SDI, HDMI, VGA それぞLoop機能付き
本体重量	10.9kg/ 台 (モニター分は含みません)
ポールサイズ	50.8 cm-208.28 cm (床からガラスクリップまで)
モーター本体仕様	・電源：110-240v/3a



## レンタル・ご購入後のサポートも承っております！

価格等はアテインホームページからお問合せ下さい。  
 設営業務や、車両搬入、  
 実績の豊富なオペレーターによる  
 ソフトウェアオペレーションや原稿調整作業も承っております。



## YouTube チャンネル・ブログにて運用方法のヒントを公開中！

◇ Youtube チャンネル「スピプロチャンネル」  
 セットアップ方法など動画でわかりやすく解説



◇ ブログ「Attain Prompter」  
 セットアップ方法など動画でわかりやすく解説



米国テレスクリプト社 正規代理店：アテイン株式会社

Email: info@attainj.co.jp